



# SEMILAVORATI

## travi lamellari trattati in autoclave

Costituiti da pino russo essiccato di prima scelta, sono elementi quadrati e rettangolari con spigoli arrotondati interamente piattati, impregnati in autoclave a norma DIN68800-3 esenti da cromo e arsenico e norma DIN 1053-EN 386. Vengono utilizzati per pergole, gazebi.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm bxh
TRLAM995	Travetti lamellari prima scelta	9x9 - h 500
TRLAM996	Travetti lamellari prima scelta	9x9 - h 600
TRLAM85454	Travetti lamellari prima scelta	8,5x4,5 - h 400
TRLAM85455	Travetti lamellari prima scelta	8,5x4,5 - h 500
TRLAM85456	Travetti lamellari prima scelta	8,5x4,5 - h 600
TRLAM11454	Travetti lamellari prima scelta	11x4,5 - h 400
TRLAM11455	Travetti lamellari prima scelta	11x4,5 - h 500
TRLAM11456	Travetti lamellari prima scelta	11x4,5 - h 600
TRLAM145454	Travetti lamellari prima scelta	14,5x4,5 - h 400
TRLAM145455	Travetti lamellari prima scelta	14,5x4,5 - h 500
TRLAM145456	Travetti lamellari prima scelta	14,5x4,5 - h 600
TRLAM1494	Travetti lamellari prima scelta	14x9 - h 400
TRLAM1495	Travetti lamellari prima scelta	14x9 - h 500
TRLAM1496	Travetti lamellari prima scelta	14x9 - h 600
TRLAM1894	Travetti lamellari prima scelta	18x9 - h 400
TRLAM1895	Travetti lamellari prima scelta	18x9 - h 500
TRLAM1896	Travetti lamellari prima scelta	18x9 - h 600
TRLAM1898	Travetti lamellari prima scelta	18x9 - h 800
TRLAM2395	Travetti lamellari prima scelta	23x9 - h 500
TRLAM2396	Travetti lamellari prima scelta	23x9 - h 600
TRLAM2398	Travetti lamellari prima scelta	23x9 - h 800